

## **BIJLAGE 6**

# **VLOER- EN SPANTBELASTING CONGRESCENTRUM EN DE BEURS- EN EVENEMENTENHALLEN**

Overzicht vloerbelasting :

Hallen:	maximale vloerbelasting	type vloer(bedekking)
Noordhal	3.000 kg/m <sup>2</sup>	Asfalt met vercoating
Zuidhal	3.000 kg/m <sup>2</sup>	Asfalt met 2 componenten gietvloer
Westhal	3.000 kg/m <sup>2</sup>	Latexfalt met vercoating
Congrescentrum niveau 0:	maximale vloerbelasting	type vloerbedekking
Lobby	500 kg/m <sup>2</sup>	vloerbedekking
Congrescentrum niveau 1:	maximale vloerbelasting	type vloerbedekking
Trajectum	400 kg/m <sup>2</sup>	Marmeren tegels
MECC@Table	400 kg/m <sup>2</sup>	Vloerbedekking en pvc vloer
Expofoyer	500 kg/m <sup>2</sup>	vloerbedekking
Expofoyer bordes	400 kg/m <sup>2</sup>	Marmeren tegels
Forum Passage	500 kg/m <sup>2</sup>	Marmeren tegels
Congrescentrum niveau 2:		
Promenade	450 kg/m <sup>2</sup> m.u.v. zalen 350 kg/m <sup>2</sup>	vloerbedekking

Overzicht spantbelasting:

Het overzicht van de spantenbelasting is te complex om in een eenvoudige matrix te vatten, het is sterk afhankelijk van het gebruik van de spanten. MECC Maastricht heeft voor alle rigging werkzaamheden voor Huurder, Expositant en/of Toeleverancier een vaste toeleverancier aangesteld (ten tijde van het opstellen van deze bijlage Mansveld Expotech Rigging).

Om inzicht te krijgen in rigging toepassingen is er in Bijlage 3, 'Rigging in het MECC, richtlijnen voor riggers', per hal aangegeven wat de mogelijkheden zijn om het spant te belasten.