

BIJLAGE 7

STANDTYPEN

Om standhouders op een uniforme wijze te informeren over de verschillende standtypen is deze Bijlage gemaakt. Het is een weergave van de meest gebruikte standtypen in het MECC complex.

Eilandstands

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden. Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de expositie en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd. De minimale bouwhoogte bedraagt 250 cm inclusief eventuele vlonders, geen wanden plaatsen op de rooilijn. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend. Dergelijke stands kunnen worden voorzien van plafonds. Vrij hangende plafonds (uitsluitend verbonden met de dakconstructie van het gebouw) zijn toegestaan ná goedkeuring door de afdeling Building & Facilities en de aangewezen installateur van MECC Maastricht, die de ophangdraden moet aanbrengen zie ook Bijlage 3, 'Rigging in het MECC, richtlijnen voor riggers'.

Kopstands

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief eventuele vlonders bedraagt minimaal 250 cm.

Hoekstands

Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief eventuele vlonders bedraagt minimaal 250 cm.

Tussenstands

Tussenstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Er dienen een achterwand en een twee zijwanden te worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief eventuele vlonders bedraagt minimaal 250 cm.

Indien de bouwhoogte van de standbouw hoger is dan 250 cm dan dient deze, middels een stand ontwerp, te allen tijde goedgekeurd te worden door de afdeling Projectmanagement.

Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare hoogte, dienen zowel de hogere dan wel de lagere stand elementen netjes zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.